

## Haukiputaan verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

				Talousveden laatuvaatimukset, STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023	Talousveden laatutavoitteet, STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023
Syyskuu 2024	–	Jokelantie	Keiska	vaatimus	tavoite
Määriykset	yksikkö	tulos	tulos	vaatimus	tavoite
<b>Mikrobiologiset</b>					
E.coli	mpn/100 ml	0	0	0	–
kok.pesäkeluku +22°C	pmy/1ml	5	2	–	*)
koliformiset bakteerit	mpn/100 ml	0	0	–	0
<b>Määriykset</b>					
<b>Fysikaalis-kemialliset</b>					
rauta	µg/l	8,4	8,5	–	<200
mangaani	µg/l	0,60	0,39	–	<50
ammonium	mg/l	<0,01	<0,01	–	<0,50
pH		8,0	7,9	<9,5	6,5 - 9,5
sameus	FTU	0,19	<0,15	–	**)
väri	mgPt/l	<5	<5	–	
haju (aistinvarainen)	–	hajuton	hajuton	–	**)
maku (aistinvarainen)	–	ei huomautettavaa	ei huomautettavaa	–	**)
sähkönjohtavuus	µS/cm	140	140	–	<2500

\*) Ei epätavallisia muutoksia

\*\*\*) Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

### Alueen talousveden kokonaiskovuus

Arvo	mmol/l	°dH
keskiarvo	0,45	2,5
minimi	0,39	2,2
maksimi	0,50	2,8

### Veden kovuusasteikko

Kovuus	°dH
erittäin pehmeä	0-2
pehmeä	2-5
keskikova	5-10
kova	10-21

### Alueen talousveden fluoridipitoisuus

Arvo	mg/l
keskiarvo	<0,10
minimi	<0,10
maksimi	<0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.

### Alueen talousveden syövyttävyyssindeksi

Arvo	Indeksi
keskiarvo	4,9
minimi	2,1
maksimi	8,1

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) ohjearvo >1,5.